

АВТОБУС СОБОЛЬ

221717-753

2 261 000,00 ₽

Цвет: Белый (1 слой) 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Колесная база
2760 Количество мест
6 Тип привода
4x4 Тип топлива
Бензин Полная масса
3280

ОПЦИИ

1-СЛ.

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ С ДНЕВНЫМИ ХОДОВЫМИ ОГНЯМИ

Включено

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗЕРКАЛ И ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

Включено

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК

Включено

ЭРА-ГЛОНАСС УПРОЩЕННЫЙ

Включено

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Включено

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм
4810

Высота, мм
2385

Колея передних колес, мм
1720

Ширина, мм
2115

Колесная база, мм
2760

Колея задних колес, мм
1700

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Сцепление
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Число передач
5

Раздаточная коробка
двухступенчатая, механическая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста.

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
УМЗ А275

Описание двигателя
четырёхтактный, с искровым зажиганием

Подача топлива
Распределенный впрыск топлива

Объем двигателя, куб. см
2690

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
108 / 78.5

Блок управления двигателем
Микас 12, 9815.3763004

Экологический класс
Евро-5

Тип топлива
Бензин

Степень сжатия
10,0

Количество цилиндров и их расположение
4, рядное

Крутящий момент, Н*м
220.5

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

Задняя подвеска
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин
225/75R16

Индекс несущей способности шин
104/-

ОБЩЕЕ

Компоновка
полукапотная

Количество дверей
4

Категория транспортного средства
M2G - Транспортные средства повышенной проходимости, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу не более 5 т

МАССА

Полная масса, кг
3280

Грузоподъемность, кг
950

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг
1720

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
гидравлический, двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задние - барабанные

ПРИВОД

Тип привода
4х4

Ошиновка
Односкатная

Скоростная категория шин
Q (160 км/ч)

Количество мест
6

Кабина (Кузов)
цельнометаллический, закрытый, сварной, установлен на раме

Категория водительских прав
В

Снаряженная масса, кг
2330

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг
1650

Стояночный тормоз
механический (тросовый) привод к тормозным механизмом задних колес

Вид привода
Полный

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; На наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

глушитель и нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем